



Bitte beachten Sie auch die allgemeine Druckspezifikation, sowie die allgemeinen Produktinformationen.



Dateiformate

Ausschließlich PDF Dateien gemäß den Exporteinstellung / Only PDF files according to the PDF export specs.



Datenformat, Beschnitt, Hilfsmarken

Sicherheitsabstand zum Rand: 4mm innerhalb des Endformats
 Anschnitt/Beschnitt: 3mm zum Endformat hinzufügen
 Schnittmarken und Passkreuze: werden nicht benötigt!



Auflösung

BildersolltenmindestenseineAuflösungvon 300dpi aufweisen



Farbe / Farbraum / Farbprofil

Dokumente ausschließlich in CMYK oder Graustufen anlegen.

Bitte verwenden Sie folgende Farbprofile:

CMYK gestrichene Papiere: ISO coated v2 300%


CMYK ungestrichene Papiere: PSO uncoated ISO 12647 (ECI)

Fotos & Bilder 1c / Graustufen: Dot Gain 15% (gestrichen Papiere) & Dot Gain 25% (ungestrichene Papiere)



Schriften

Vermeiden Sie die Verwendung von Schriftgrößen unter 5 Punkt.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven umgewandelt werden.



Die Darstellung des Templates ist nicht maßstabsgetreu!



DATENFORMAT MIT ANSCHNITT
439 x 256 mm

ENDFORMAT (E)
139,5 x 125 mm