

- 

Bitte beachten Sie auch die allgemeine Druckspezifikation, sowie die allgemeinen Produktinformationen.
- 


Dateiformate
Ausschließlich PDF Dateien gemäß den Exporteinstellung / Only PDF files according to the PDF export specs.
- 

Datenformat, Beschnitt, Hilfsmarken
Sicherheitsabstand zum Rand: 4mm innerhalb des Endformats
Anschnitt/Beschnitt: 5mm zum Endformat hinzufügen
Schnittmarken und Passkreuze: werden nicht benötigt!
- 

Auflösung
Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 300dpi aufweisen
- 

Farbe / Farbraum / Farbprofil
Ausschließlich CMYK oder Graustufen anlegen.
Farbprofil:
CMYK gestrichene Papiere: ISO coated v2 300%
CMYK ungestrichene Papiere: PSO uncoated ISO 12647 (ECI)
1c / Graustufen gestrichene Papiere: Dot Gain 15%
1c / Graustufen ungestrichene Papiere: Dot Gain 25%
- 

Schriften
Vermeiden Sie die Verwendung von Schriftgrößen unter 5 Punkt.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven umgewandelt werden.



Die Darstellung des Templates ist nicht maßstabsgetreu!