

 Bitte beachten Sie auch die allgemeine Druckspezifikation, sowie die allgemeinen Produktinformationen.


 **Dateiformate**
Ausschließlich PDF Dateien gemäß den Exporteinstellung / Only PDF files according to the PDF export specs.

 **Datenformat, Beschnitt, Hilfsmarken**
Sicherheitsabstand zum Rand: 4mm innerhalb des Endformats
Anschnitt/Beschnitt: 5mm zum Endformat hinzufügen
Schnittmarken und Passkreuze: werden nicht benötigt!

 **Auflösung**
Bilder sollten mindestens eine Auflösung von 300dpi aufweisen

 **Farbe / Farbraum / Farbprofil**
Ausschließlich CMYK oder Graustufen anlegen.
Farbprofil:
CMYK gestrichene Papiere: ISO coated v2 300%
CMYK ungestrichene Papiere: PSO uncoated ISO 12647 (ECI)
1c / Graustufen gestrichene Papiere: Dot Gain 15%
1c / Graustufen ungestrichene Papiere: Dot Gain 25%

 **Schriften**
Vermeiden Sie die Verwendung von Schriftgrößen unter 5 Punkt.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven umgewandelt werden.



— Endformat — Beschnitt

Die Darstellung des Templates ist nicht maßstabsgetreu!